




PANEL MARBELLA




PANEL CASTELLON



PANEL SEVILLA



PANEL BILBAO



CLIP INSTALACION

---

## DESCRIPCIÓN

WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE): 30% FIBRA MADERA, 40% PVC, 20% CaCO<sub>3</sub>, 10% ADITIVOS

---

## CARACTERÍSTICAS

**TIPOLOGÍA:** REVESTIMIENTO DE PARED CON TEXTURA DE MADERAS NATURALES Y DISEÑO IMITACIÓN TONOS MARRONES, GRISES, TIERRA Y BLANCO/NEGRO

**FORMATO:** 220x2900x26 mm

LOS PANELES DE WPC OUTDOOR SON LA MEJOR OPCION PARA REVESTIMIENTOS DE EXTERIOR CON UNA COLOCACIÓN MUY SIMPLE Y UNA MAYOR VERSATILIDAD. FABRICACION POR COEXTRUSION SIN FILM EXTERNO ADECUADAS PRESTACIONES PARA SU USO EN EXTERIOR Y EN INTERIOR CON UNA AMPLIA GAMA ESTÉTICA.

---

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- BUEN COMPORTAMIENTO AL FUEGO B-S2-d0
- RESISTENTE AL AGUA
- NO REQUIERE MANTENIMIENTO
- RESISTENTE A LAS BAJAS Y ALTAS TEMPERATURAS
- INMUNE A PLAGAS
- MAYOR RESISTENCIA
- RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
- LIBRE DE FORMALDEHIDO

---

## APLICACIONES

ESTE TIPO DE MATERIAL SE PUEDE UTILIZAR COMO REVESTIMIENTO DE PARED EXTERIOR E INTERIOR.

---

## MODO DE EMPLEO

COLOCACIÓN DE LAMAS EN PARALELO CON SU SISTEMA DE ENCAJE OCULTO PARA SIMULAR CONTINUIDAD. USAR ADHESIVO TIPO POLIURETANO O LOS CLIPS METALICOS PARA INSTALACIÓN REMOVIBLE.

---

## RECOMENDACIONES

EMPLEAR EN SU INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN GUANTES Y CALZADO ADECUADO.

---

## ALMACENAMIENTO

ALMACENAR LAS CAJAS HORIZONTALMENTE PARA EVITAR CURVATURAS PERMANENTES

---

## PRESENTACIÓN

Pzs/caja  
5

Kg/caja  
34.5

m<sup>2</sup> CAJA  
3.19